

Datum: 13 april 1976

Serieaal typegoedkeuring OPEL-1125 t/m 1129

Blad 1 van 4

RIJSDIENST VOOR HET WEGVERKEER

De Directeur van de Rijksdienst voor het Wegverkeer verleent bij deze voor de hieronder omschreven personenauto een type-goedkeuring.

Omschrijving

Merk: Opel Modeljaar vanaf 19 75
Type: handelsaanduiding / fabriekscode Typegoedkeuringsnr.
Ascona 19S / OOH11H OPEL-1125

Koetswerk: 2 deurs coach

Afmetingen:

wielbasis: 252 cm.

lengte: 436 cm.

breedte: 166 cm.

hoogte: 140 cm.

achteroverbouw: 106 cm.

spoorbreedte: voor: 137,5/138,9 cm.

achter: 137,5/138,9 cm.

Motor:

brandstof: benzine

aantal cil. 4 , cil.inhoud 1897 cm³.

Versnellingsbak:

soort: handgeschakeld

aantal versnellingen vooruit: 4

Gewichten:

ledig gewicht: 962 kg.

max. toelaatbaar totaalgewicht: 1420 kg.

onder de vooras: 675 kg.

onder de achteras: 795 kg.

max. toelaatbaar aanhangwagengewicht:

aanhangwagen voorzien van reminrichting: 1000 kg, 1300 kg per 1-4-76

aanhangwagen niet voorzien van reminrichting: 481 kg.

Bijzonderheden:

wijzigingen aangebracht ten einde aan de wettelijke eisen te voldoen: -

Identificatie motorvoertuig: typeplaatje op slotplaat onder motorkap
Opel-embleem tegen voorzijde
"Ascona 1.9S" of "Ascona 1.9SR" tegen achterzijde

RIJSDIENST VOOR HET WEGVERKEER

Verlichting en signalering		spanning elektrische installatie 12 V.		
Soort	Aantal	Plaats boven het wegdek	Plaats t.o.v. zijkanen	Bijzonderheden
koplampen	: 2	60 cm.	18 cm.	
stadslichten	: 2	60 cm.	18 cm.	
achterlichten	: 2	65 cm.	25 cm.	
stoplichten	: 2	65 cm.	25 cm.	
achteruitrijlichten	: 2	65 cm.	44 cm.	
overige lichten	: -	- cm.	- cm.	
kentekenplaatverlichting:	1	60 cm.		onder plaat
reflectoren	: 2	65 cm.	36 cm.	
richtingaanwijzers	:			
voor	: 2	60 cm.		onderlinge afstand 130cm.
achter	: 2	65 cm.		onderlinge afstand 116cm.
tegen zijkanen	: -	- cm.		
bijzonderheden:				

Voortuit: gehard

Inrichting: Voorbank: 2 x 41 cm.
Achterbank: 1 x 132 cm.

Keurmerken: Dit type voertuig voldoet aan wettelijke eisen c.q. kan zijn voorzien van onderdelen waarvoor de volgende keurmerken zijn afgegeven:

luchtverontreiniging: keurmerk: E1 15R-1052

remsysteem: keurmerk: -

reflectoren: merk: SWF keurmerk: 1E1 53237R3

koplampen: merk: Bosch keurmerk: CR E1 24410R1
CR E1 24409R1

datum: 14 oktober 1976

Seriesnr. typegoedkeuring
Blad 3 van 4

OPBP-1125 t/m 1129

RIJKSDIENST VOOR HET WEGVERKEER

Motor: merk: Opel

type: 198

brandstof: benzine

aantal cilinders: 4

boring: 93 mm.

slag 69,8 mm.

cilinderinhoud 1897 cm³

compressieverhouding: 8,8

maximum vermogen: 90 D.I.N. pk bij 4800 omw/min.

Luchtfilter: merk: Mann

type: C 3084

~~Carburateur/Brandstofpomp~~

merk: Zenith

aantal: 1

type: 35/40 INAT

aantal venturi's 2

sproeiers: 135/165

Ontstekingsmechanisme:

stroomverdeler: merk: Delco Remy

type: -

Versnellingsbak: soort: handgeschakeld

aantal versnellingen vooruit: 4

overbrengingsverhoudingen: 3,428-2,156-1,366-1,000-3,317

Overdrive: -

of 3,640-2,120-1,336-1,000-3,522

Overbrengingsverhouding(en) in de aangedreven as: 3,67 of 3,89

Voorwielophanging: schroefvering onafhankelijk

Achterwielophanging: schroefvering

Bandenmaat: 185/70 SR13 of 165 SR13

Stuurinrichting: soort: tandheugel

Brandstoftank: inhoud: 50 liter

plaats: in kofferruimte achter rugleuning van achterbank

Uitlaatleiding:

(schema z.o.z.)

Bijzonderheden: -

RIJKSDIENST VOOR HET WEGVERKEER

Remmen:

bedrijfsreminrichting: bekrachtigd voor- achter gescheiden systeem

hulpreaminrichting: deel van bedrijfsrem

parkeerrem: op achterwielen

Algemene gegevens:

	voor		achter
soort:	schijven		trommels
Systeem:	1 zuiger		2 SR (glijdende schoenen)
Afmetingen; diam., trommel of schijf:	weerszijden		
	244	mm.	229 mm.
remvoering, max. lengte:	76	mm.	235 mm.
max. breedte:	50	mm.	50 mm.
remcilinder, diam. inwendig:	48	mm.	19,05 mm.

Hoofdremcilinder:

diameter inwendig: 20,64 mm.

Remservo:

diameter uitwendig: 211 mm.

Remdrukregelaar:

Remdrukbegrenzer: op achterwielcircuit

Contrôlesysteem:

remvloeistofniveau: doorzichtig vloeistofreservoir

storing in circuit: -

Bijzonderheden: Dit type voertuig is voorzien van bevestigingspunten voor autogordels ex art. 66 onder r WVR. Deze typegoedkeuringsspecificatie is geldig tot 1 oktober 1976.